Contents

```r
print(opts_chunk$get())

## $eval
## [1] TRUE
##
## $echo
## [1] TRUE
##
## $results
## [1] "markup"
##
## $tidy
## [1] FALSE
##
## $tidy.opts
## NULL
##
## $prompt
## [1] FALSE
##
## $comment
## [1] "##"
##
## $highlight
## [1] TRUE
##
## $size
## [1] "normalsize"
##
## $background
## [1] "#F7F7F7"
##
## $cache
## [1] FALSE
##
## $cache.path
## [1] "cache/"
##
## $cache.vars
## NULL
##
## $cache.lazy
## [1] TRUE
```

```
## 
## $dependson
## NULL
## 
## $autodep
## [1] FALSE
## 
## $fig.keep
## [1] "high"
## 
## $fig.show
## [1] "asis"
## 
## $fig.align
## [1] "default"
## 
## $fig.path
## [1] "figure/"
## 
## $dev
## [1] "pdf"
## 
## $dev.args
## NULL
## 
## $dpi
## [1] 72
## 
## $fig.ext
## NULL
## 
## $fig.width
## [1] 7
## 
## $fig.height
## [1] 7
## 
## $fig.env
## [1] "figure"
## 
## $fig.cap
## NULL
## 
## $fig.scap
## NULL
```

```
## 
## $fig.lp
## [1] "fig:"
## 
## $fig.subcap
## NULL
## 
## $fig.pos
## [1] ""
## 
## $out.width
## [1] "\\maxwidth"
## 
## $out.height
## NULL
## 
## $out.extra
## NULL
## 
## $external
## [1] TRUE
## 
## $sanitize
## [1] FALSE
## 
## $interval
## [1] 1
## 
## $aniopts
## [1] "controls,loop"
## 
## $warning
## [1] TRUE
## 
## $error
## [1] TRUE
## 
## $message
## [1] TRUE
## 
## $ref.label
## NULL
## 
## $child
## NULL
```

```
## 
## $engine
## [1] "R"
## 
## $split
## [1] FALSE
## 
## $include
## [1] TRUE
## 
## $purl
## [1] TRUE

library("data.table")
library("ggplot2")
df<-data.table(expand.grid(seq(10000,200000,1000),seq(10000,200000,2000),seq(100000,400000,5
setnames(df,c("Var1","Var2","Var3"),c("ad","fm","value"))
df<-df[ad+fm<value*.9&ad+fm>=value*.6]
df<-df[,`P Value`:=paste0(round(value/1000,2),"k")]
df<-df[,`ad Amount`:=paste0(round(ad/1000,2),"k")]
df<-df[,ratio:=(ad+fm)/value]
```

```
#ggplot(df[value %in% seq(100000,400000,50000)&fm==50000],aes(x=ratio,y=ad,group=value,colou
#  geom_line()
```